

**GATEWAY****GTW 485****GENERALITA'**

- GTW 485 interroga i dispositivi in campo invia i dati al cloud.
- Verificare l'elenco aggiornato dei dispositivi supportati

**CARATTERISTICHE****Specifiche tecniche**

## • Hardware

## N° DESCRIZIONE

- 1 Contenitore da 1 modulo applicabile a barra DIN
- 1 Porta seriale RS485
- 1 Visualizzatore del livello di segnale
- 1 Slot per inserimento SIM

Firmware aggiornabile

## • Meccaniche

Limiti temperatura di funzionamento: 0 – 45 (°C)

Limiti temperatura di stoccaggio: -25 - +60 (°C)

Classe umidità ambiente: F DIN 40040

Classe contenitore modulo: DIN 43700

Materiale contenitore: Plastica nera tipo NORYL SE1 GFN2

Dimensioni: 17,5 x 90 x 62 (mm)

Peso: 55 (g)

## • Elettriche

Alimentazione: 12V DC (V)

Potenza apparente: 5 (VA)

Portata massima: 5 (A)

Grado di protezione anteriore: IP 40

Grado di protezione posteriore: IP 20

Disturbi radio: VDE 0875/0871

Sigla	Descrizione	Scheda tecnica
<b>GTW 485</b>	Gateway.	-