


**DOPPIO OTTIMIZZATORE CLIMATICO "SLAVE"
PREDISPOSTO ALLA TELEGESTIONE**

XSE 602

TELEGESTIONE C-Bus: Attuabile con accessorio ACB 400.



PREDISPOSTO



GENERALITA'

- Regolatore "Secondario": non funziona in modo autonomo, deve essere collegato a un regolatore "Primario" via C-Ring
- Comunicazione dati con altri regolatori
- Telegestione tramite scheda aggiuntiva ACB 400
- Programmazione con 4 tasti operativi e display alfanumerico

SONDE NECESSARIE: 1 sonda esterna, 2 sonde mandata riscaldamento

SONDE E ACCESSORI FACOLTATIVI: 1 o 2 sonde ambiente, 1 sonda anticondensa, 1 telecomando

CARATTERISTICHE

- FUNZIONI E DATI TECNICI IDENTICI A XTE 602.

Sigla	Descrizione	Scheda tecnica
XSE 602	Doppio ottimizzatore climatico "Slave" predisposto alla telegestione.	B 268

SONDE E ACCESSORI

Sigla	Descrizione	Campo di impiego	Sensore	Scheda tecnica
ACB 400	Plug-in per comunicazione via C-Bus.	-	-	T 433
SAE 001	Sonda di temperatura esterna.	-40 ... 40 °C	NTC 1 kΩ	N 120
SIH 010	Sonda di temperatura ad immersione.	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 140
SCH 010	Sonda di temperatura a contatto.	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 130
SAB 010	Sonda di temperatura ambiente.	0 ... 40 °C	NTC 10 kΩ	N 111
CDB 300	Telecomando per modifica del programma in uso.	-	-	N 710