

**SERVOMOTORI LINEARI PER VALVOLE VFN ...**

**CLH ...**

**GENERALITA'**

- Servomotori reversibili ad accoppiamento diretto alle valvole, con azionamento manuale
- Comando a 3 punti, fine corsa elettrici



**CARATTERISTICHE**

**DATI TECNICI**

- Alimentazione : vedi tabella
- Protezione : IP 54
- Temperatura fluido valvola : max 200 °C

Sigla	Alimentaz. V~ (VA)	Velocità sec./mm	Tempo corsa	Forza N	l/s	Scheda tecnica
<b>CLH 328</b>	230 (10,5)	8	40	5.000	125 - 150	M 241
<b>CLH 324</b>	24 (10,5)	8	40	5.000	125 - 150	M 241
<b>CLH 128</b>	230 (23)	3	40	5.000	125 - 150	M 241
<b>CLH 124</b>	24 (23)	3	40	5.000	125 - 150	M 241

**ACCESSORI**

Sigla	Descrizione
<b>FCH 328</b>	Doppio fine corsa ausiliario per CLH 328.
<b>FCH 324</b>	Doppio fine corsa ausiliario per CLH 324.
<b>FCH 128</b>	Doppio fine corsa ausiliario per CLH 128.
<b>FCH 124</b>	Doppio fine corsa ausiliario per CLH 124.
<b>AVL 424</b>	Adattatore per sostituzione servomotori CLC ... con CLG ...
<b>AVL 525</b>	Adattatore per sostituzione servomotori CLD ... con CLH ...