

SERVOMOTORI LINEAR PER VALVOLE VOBG ..., VORF ..., VONF

CLNV 2..-3..

GENERALITA'

Servomotori lineari ad accoppiamento diretto alla valvola, con azionamento manuale.

Microswitch ausiliari con utilizzo dell'accessorio FCS 2A

CARATTERISTICHE

- Alimentazione : Vedi tabella
- Comando elettrico vedi tabella
- Protezione IP 54

Sigla	Alimentaz. V~ (VA)	Comando	Segnale Posizione	Microinterruttori ausiliari	Corsa mm.	Forza N	Velocità sec./mm	Scheda tecnica
CLNV 218	230 V AC (4)	3 punti	No	Si	15	500	150 - 15	-
CLNV 214	24 V AC (1)	3 punti	No	Si	15	500	150 - 15	-
CLNV 254-0	24 V AC (2)	0 ... 10 V	0 ... 10 V	Si	15	500	150 - 15	-
CLNV 318	230 V AC (4,5)	3 punti	No	Si	20	1.000	150 - 20	-
CLNV 318R	230 V AC (4,5)	3 punti	No	Si	20	1.000	150 - 20	-
CLNV 314	24 V AC (3)	3 punti	No	Si	20	1.000	150 - 20	-
CLNV 314R	24 V AC (3)	3 punti	No	Si	20	1.000	150 - 20	-
CLNV 354-0	24 V AC (3)	0 ... 10 V	0 ... 10 V	Si	20	1.000	150 - 20	-
CLNV 354R-0	24 V AC (4,5)	0 ... 10 V	0 ... 10 V	Si	20	1.000	150 - 20	-

ACCESSORIO

Sigla	Descrizione
FCS 2A	Contatti ausiliari per attuatori di valvole a globo