

VALVOLE DETENTORE RADIATORE PN 10 (5...90 °C) VERSIONI PER ATTACCO TUBO FERRO

DGT

GENERALITA'

E' la valvola che viene montata in basso nel radiatore, come detentore, non motorizzabile

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

- Corpo valvola: ottone
- Stelo: acciaio inossidabile
- Attacchi: vedi tabella

Sigla	DN corpo mm	Attacchi		Codolo radiatore	Scheda tecnica
		entrata	uscita		
DGT 110	diritte 10	femmina 3/8"	rafit 1/2"	maschio 3/8"	H 590
DGT 115	15	1/2"	3/4"	1/2"	H 590
DGT 120	20	3/4"	1"	3/4"	H 590
	angolo				
DGT 210	10	3/8"	1/2"	3/8"	H 590
DGT 215	15	1/2"	3/4"	1/2"	H 590
DGT 220	20	3/4"	1"	3/4"	H 590

ACCESSORI

Sigla	Descrizione
AGT 10	Dado con bicono in gomma, tubo 10 mm
AGT 12	Dado con bicono in gomma, tubo 12 mm
AGT 14	Dado con bicono in gomma, tubo 14 mm
AGT 15	Dado con bicono in gomma, tubo 15 mm
AGT 16	Dado con bicono in gomma, tubo 16 mm