CASSETTE DI DISTRIBUZIONE E CONTABILIZZAZIONE A SINGOLA ZONA CON VALVOLA DI ZONA A 2 VIE

MCE 500-5110 - MCE 500-6110

GENERALITA'

- Linee di acqua calda e/o fredda sanitaria passaggio 1/2” e attacco da 3/4” maschio
- Contatori volumetrici da 2,5 m3/h
- Conteggio consumi:
  - n. 1 conteggio energia termica e frigorifera
  - n. 2 conteggio m3 di acqua sanitaria
- Alimentazione: 230 Volt~ (MCE500...); 24 Volt~ (MCE500.../24V)
- Bus per lettura centralizzata e Telegestione C-Bus o M-Bus

CARATTERISTICHE

IMPORTANTE:
Garantire all’ingresso della cassetta una prevalenza di almeno 2,5 metri di colonna d’acqua, generata dalla pompa del circuito primario (circuito caldaia/refrigeratore).
IMPORTANTE:
Con una semplice operazione, in tutti i modelli, si può modificare il lato dell’ingresso dei fluidi (da Sx a DX e viceversa)

Sigla	Descrizione	Scheda tecnica
MCE 500-5110 - MCE 500-6110	Cassette di distribuzione e contabilizzazione a singola zona con valvola di zona a 2 vie.	–

(1) portata regolabile da 180 a 900 l/h con valvola di bilanciamento automatica
(2) portata regolabile da 340 a 1700 l/h con valvola di bilanciamento automatica
(3) in caso si desideri contabilizzare anche le acque grigie , bisogna prevedere anche un UCI 328 ogni cassetta
(4) il coibente è opzionale
(5) in caso si desideri la telegestione , prevedere un CMC 328 (non incluso nel prezzo) per ogni cassetta