COSTER

UNITÀ DI MISURA, ALLARME E MEMORIZZAZIONE SEGNALI ANALOGICI 0 ... 5 V–, 0 ... 10 V–, 4 ... 20 MA

UML 318

C←BUS

GENERALITA'

• Acquisizione di segnali analogici 0...5V DC, o 0...10V DC, o 4...20mA DC

CARATTERISTICHE

• Impostazione dei valori di MIN e MAX della grandezza misurata con comando di 2 relé
• Memorizzazione fino a 400 misure ad intervalli prefissati (5 min. ... 24h)
• Eventuale alimentazione ausiliaria 12V DC per la sonda di misura
• Telegestione
• Programmazione e lettura misure con 4 tasti operativi e display numerico

DATI TECNICI

• Alimentazione : 230V AC±10% 50...60Hz
• Potenza assorbita : 2VA
• Portata contatti senza potenziale : 250V AC, 5(1)A
• Montaggio : su binario DIN
• Protezione : IP 40
• Ingressi analogici : 1 x 0...5V DC, in alternativa 0...10V DC, in alternativa 4...20mA DC
• Uscite digitali : 2 x limiti MIN e MAX (contatti commutatori)
• Sistemi di comunicazione : C-Bus: per telegestione e trasmissioni allarmi

Sigla	Descrizione	Scheda tecnica
UML 318	Unità di misura, allarme e memorizzazione segnali analogici 0 ... 5 V–, 0 ... 10 V–, 4 ... 20 mA.	T 258

SONDE E ACCESSORI

Sigla	Descrizione	Sensore o segnale	Campo di misura	Scheda tecnica
LGP 250	Sonda di livello a pressione.	0...5 V –	0...0,25 bar	N 515
LGP 500	Sonda di livello a pressione.	0...5 V –	0...0,50 bar	N 515
LGU 420	Sonda livello ad ultrasuoni.	4...20 mA	0,3 ... 5 mt.	N 510
LGU 820	Sonda livello ad ultrasuoni.	4...20 mA	0,7 ... 15 mt.	N 510
	Qualunque sonda con uscita 0...5 V–, 0...10 V –, 4...20 mA.			