

REGOLATORE DI TEMPERATURA CON PROGRAMMAZIONE ORARIA PREDISPOSTO ALLA TELEGESTIONE


XTR 628

TELEGESTIONE C-Bus. Attuabile con accessorio ACB 460.

PREDISPOSTO

C ← BUS

C ← RING



GENERALITA'

- 1 Regolatore comando valvola a 3 punti o ON-OFF a 1 o a 2 stadi
- 2 Regolatori ON-OFF o in alternativa comandi ad orari
- Comunicazione dati con altri regolatori
- Telegestione tramite scheda aggiuntiva ACB 460
- Programmazione con 4 tasti operativi e display alfanumerico

CARATTERISTICHE

- 1 Regolazione della temperatura con comando valvola a 3 punti:
 - a punto fisso
 - limiti di minima e massima con uscite ON-OFF
 - variatore di taratura a distanza
- 2 Regolazioni della temperatura con comando ON-OFF:
 - a punto fisso
 - in alternativa comando ad orari
- Funzioni complementari alle 3 regolazioni:
 - antibatterica per ACS
 - priorità ACS (collegamento C-Ring)
 - anticondensa (collegamento C-Ring)
- Programmazione ad orari, giornaliera, settimanale per ogni regolatore
- Programmazione a date
- Cambio ora solare/legale
- 3 ingressi ON-OFF per "cambio programma", 1 per ogni regolatore
- 1 ingresso ON-OFF allarme/stato
- 2 ingressi ON-OFF allarmi/stati in alternativa ai "cambio programma"
- Allarmi per anomalie impianto, apparecchiatura, sonde
- Funzione "Collaudo" per la verifica dei collegamenti elettrici agli ingressi/uscite

DATI TECNICI

- Alimentazione : 230V AC±10% 50...60Hz
- Potenza assorbita : 5VA
- Portata contatti senza potenziale : 250V AC, 5(1)A
- Montaggio : su binario DIN
- Protezione : IP 40
- Ingressi analogici:
 - 4 x NTC 10kΩ
 - 1 x variatore
- Ingressi digitali :
 - 3 x "cambio programma" (alternativa a 2 allarmi/stati)
 - 1 x allarme/stato
- Uscite digitali
 - 2 x servomotore valvola
 - 2 x comando ON-OFF (pompe)
 - 2 x limiti minima e massima
- Sistemi di comunicazione :
 - C-Ring: scambio dati comuni con altri regolatori
 - C-Bus: per telegestione con scheda ACB 460

SONDE NECESSARIE: 1 sonda esterna, 1, 2, o 3 sonde di temperatura

SONDE E ACCESSORI FACOLTATIVI: 1 sonda limite, 1 variatore

Sigla	Descrizione	Scheda tecnica
XTR 628	Regolatore di temperatura con programmazione oraria predisposto alla telegestione.	D 212

SONDE E ACCESSORI

Sigla	Descrizione	Campo di impiego	Sensore	Scheda tecnica
ACB 460	Plug-in per comunicazione via C-Bus.	–	–	T 433
SIH 010	Sonda di temperatura ad immersione (Normale).	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 140
SIR 010	Sonda di temperatura acqua ad immersione (Rapida).	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 140
SAB 010	Sonda di temperatura ambiente.	0 ... 40 °C	NTC 10 kΩ	N 111
STA 010	Sonda di temperatura da canale.	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 150
CDB 100	Variatore di taratura con sonda incorporata.	-5 ... +5 °C	NTC 10 kΩ	N 710